

Na osnovu člana 63.stav 1. Zakona o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS"br.124/2012")

## **Izmena i dopuna konkursne dokumentacije**

Za Partiju br.10-Protetika i keramika pozicija br.16

### **Umesto opisa**

Metal za keramiku LEGURA TIP 3 ZA METALKERAMIKU ZA

KRUNE I MOSTOVE.

KARAKTERISTIKE:

-GUSTINA:8,3 G/CM3

RASPON TOPLJENJA:1313-1350 C

-TEMPERATURA LIVENJA:1500 C

-TEMPERATURA PREDGREVANJA:900-950 C

-KOEFIKIJENT EKSPANZIJE(20-600)CTE:14,5mM/MK

-TVRDOĆA POVIKERSU:194 HV10

-TEGLJIVOST:16%

-ZATEZNA ČVRSTOĆA:546 N/MM2

-SILA PLASTIČNE DEFORMACIJE:309 N/MM2

-MODUL ELASTIČNOSTI:172 000 N/MM2

**HEMIJSKI SASTAV:Ni 62%;Cr 24,5%;Mo 10,3%;Si 1,7%;Fe 1,5%**

### **Menja se i sada glasi**

Metal za keramiku LEGURA TIP 3 ZA METALKERAMIKU ZA

KRUNE I MOSTOVE.

KARAKTERISTIKE:

-GUSTINA:8,3 G/CM3

RASPON TOPLJENJA:1313-1350 C

-TEMPERATURA LIVENJA:1500 C

-TEMPERATURA PREDGREVANJA:900-950 C

-KOEFIKIJENT EKSPANZIJE(20-600)CTE:14,5mM/MK

-TVRDOĆA POVIKERSU:194 HV10

-TEGLJIVOST:16%

-ZATEZNA ČVRSTOĆA:546 N/MM2

-SILA PLASTIČNE DEFORMACIJE:309 N/MM2

-MODUL ELASTIČNOSTI:172 000 N/MM2